

## SALUS RT310i

- jednoduchý a cenově dostupný bezdrátový termostat  
s možností ovládání přes Váš telefon / tablet / PC



### Základní funkce:

- možnost ovládat dálkově přes internet nebo lokálně přímo na termostatu
- žádné opakování přenosového kódu
- protizámrzná ochrana
- programování dle výběru ze 3 variant
  - 1) Po-Pá, So-Ne,
  - 2) Po-Ne
  - 3) samostatně každý den
- nastavitelná protizámrzná teplota 5-9 °C
- možnost změny nastavení hystereze +/- 0,5°C nebo +/- 0,25°C
- režim SPÁNEK (pozastaví všechny funkce termostatu)
- režim DOVOLENÁ
- automatické spárování přijímače a vysílače
- podsvícený LCD displej



Aplikace RT310i zdarma ke stažení.



vyzkoušejte demo verzi stažením aplikace RT310i v obchodě GOOGLE PLAY nebo APPSTORE



### JAK TERMOSTAT FUNGUJE



aplikace RT310i



server SALUS



internetová brána



termostat RT310i



přijímač RT310i



účet zdarma



ovládání  
přes internet



bezdrátová  
komunikace



záruka  
5 let



týdenní program



jednoduchá  
instalace

# DRÁTOVÉ A BEZDRÁTOVÉ TERMOSTATY ŘADY RT

**5**  
LET ZÁRUKA!



## INOVACE TERMOSTATU 093



- pevný manuální režim
- hystereze od +/- 0,25°C
- přepínací kontakt

**RT510**

Týdenní programovatelný drátový termostat

**5**  
LET ZÁRUKA!



**RT310**

Manuální denní drátový termostat

**5**  
LET ZÁRUKA!



## INOVACE TERMOSTATU 093TX



- pevný manuální režim
- hystereze od +/- 0,25°C
- přepínací kontakt

**RT510RF**

Týdenní programovatelný bezdrátový termostat

### Základní vlastnosti RT510 nebo RT510RF:

- podsvícený LCD displej
- hystereze +/- 0,5 nebo +/- 0,25°C
- citlivost teploty 0,5 nebo 0,1°C
- korekce naměřené teploty +/- 3°C
- protizámrzný režim
- manuální režim trvalý nebo dočasný
- nastavitelná teplota protizámrzného režimu 5 - 17°C
- týdenní program - 5/2 nebo individuálně každý den (6 teplotních změn na den)
- režim dovolená
- režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu)
- funkce Boost až na 9 hod.

### RT510RF:

- žádné opakování přenosového kódu
- provoz na 868 MHz je velmi stabilní a odolný proti rušení
- přijímač a vysílač spárovaný již od výroby
- dodáván se stojanem pro termostat

**5**  
LET ZÁRUKA!



**RT310RF**

Manuální denní bezdrátový termostat

### Základní vlastnosti RT310 nebo RT310RF:

- podsvícený LCD displej
- hystereze +/- 0,5 nebo +/- 0,25°C
- citlivost teploty 0,5 nebo 0,1°C
- korekce naměřené teploty +/- 3°C
- protizámrzný režim
- nastavitelná teplota protizámrzného režimu 5 - 17°C
- režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu)

### RT310RF:

- žádné opakování přenosového kódu
- provoz na 868 MHz je velmi stabilní a odolný proti rušení
- přijímač a vysílač spárovaný již od výroby
- dodáván se stojanem pro termostat

výhradní distributor v ČR

**Thermo**  
control CZ s.r.o.

[www.thermo-control.cz](http://www.thermo-control.cz)

[www.salus-controls.cz](http://www.salus-controls.cz)